

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: *El Antiaferrante Cobre Calidad Nuclear de SAF-T-EZE* provee de protección a altas temperaturas y lubrica a presiones extremas. El Antiaferrante Cobre Calidad Nuclear **SAF-T-EZE** detiene la corrosión, y el aferramiento y oxidación entre los metales. Y se recomienda para servicios hasta 1100° C.

El Antiaferrante Cobre Calidad Nuclear de **SAF-T-EZE** ha sido especialmente formulado para satisfacer los altos requerimientos de pureza y rendimiento en la Industria nuclear. Este producto esta fabricado con la grasa de la más alta pureza, Cobre y Grafito que minimiza el sulfuro, Alógenos, Mercurio, Plomo, Cadmio, Estaño, etc. Mientras que sus propiedades proveen de el más nuevo rendimiento y comportamiento a altas temperaturas a extremas presiones, en las instalaciones de plantas Generadoras de Poder.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Color	Bronce oscuro
Rango de Temperatura	-65° to 2000°F
Grado NLGI	1
Gravedad específica	1.2
Peso por galón	10.3 lbs.
Penetración	180+-30
Punto de goteo	>500°F
Punto de fusión: C.O.C.	400°F
Tamaño de las partículas	1Mil Máximo (25p)
Coeficiente de fricción	0.09 (Método Shell 4 bolas)

APLICACIÓN: *El Antiaferrante Cobre Calidad Nuclear de SAF-T-EZE*, es recomendado donde la pureza del producto es crítica y el control de las impurezas debe ser mantenido. La superficie no necesita estar limpia antes de la aplicación a menos que exista polvo o aceites /grasas de baja calidad que pueden estar presentes para alcanzar el mayor rendimiento requerido. Puede usarse en partes roscadas, casquillos, flechas, sistemas de válvulas, cadenas, engranes, elevadores, goznes, pivotes, rodamientos, o como agente desmoldante de empaques, etc.

NOTA: Este producto no se recomienda para sistemas de oxígeno puro.

IMPORTANTE: Todo lo asentado aquí en esta hoja técnica y su contenido son basados en pruebas que creemos pueden ser realizadas, pero la precisión o su cumplimiento no esta garantizado. Se recomienda al comprador probar el producto para determinar si satisface las necesidades de su aplicación antes de usarlo. La corporación **SAF-T-LOK Internacional** no es responsable por pérdidas, quejas o daños por el uso de estos productos.