

INFORMACION GENERAL: El acelerador para adhesivos instantáneos de **SAF-T-LOK** es un producto especialmente formulado para extender el uso de los adhesivos Instantáneos de **SAF-T-LOK**, este Acelerador trabajará con todos los adhesivos instantáneos de **SAF-T-LOK**.

- Incrementa la capacidad de holgura (.002 con el IB-2500).
- Acelera el curado.
- Incrementa la velocidad de fijación.
- Elimina "Emblanquecimiento y decoloración" de áreas adyacentes a las partes pegadas.
- Minimiza la migración de adhesivo de el área a pegar

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

Color	Ambar
Gravedad específica	0.79 G/CC.
Punto de Hervor:	133° F
Punto de Flama	32° F
Estabilidad de almacén:	0 Meses

DIRECCIONES:

- Limpiar las partes con un solvente adecuado Para remover la suciedad, grasa y agentes extraños de las superficies a pegar.
- Aplicar (gotas pequeñas) adhesivo a una de las superficies a pegar
- Aplicar Acelerador a la superficie opuesta a pegar.
- Ensamblar inmediatamente.
- Aplicar presión firmemente hasta que fije. Las partes estarán fijas en >30 segundos.
- El curado total es alcanzado en 8 horas o menos.

IMPORTANTE: El uso de acelerador puede reducir la adhesión final y la calidad. De la resistencia al acelerar las partes de producción.

PRECAUSIÓN: Contiene Acetona la cual es flamable. No trabajar cerca de flama directa, bujías, luces piloto u otros recursos de calor.

IMPORTANTE: Todo lo asentado aquí en esta hoja técnica y su contenido son basados en pruebas que creemos pueden ser realizadas, pero la precisión o su cumplimiento no esta garantizado. Se recomienda al comprador probar el producto para determinar si satisface las necesidades de su aplicación antes de usarlo. La corporación **SAF-T-no es responsable por pérdidas**, quejas o daños por el uso de estos productos.