

Fijador de Tornillos Grado T72**Hoja técnica**

INFORMACION GENERAL: El Adhesivo/Sellador Anaeróbico de **SAFTLOK** es uno de los productos de una serie especializada de un solo componente, sin solventes que fueron formulados para fijar, sellar y pegar partes de metal y ensambles

Es estable en presencia de aire, este producto cura cuando es colocado entre partes de metal, formando una adhesión resistente a la vibración. El Adhesivo/Sellador de **SAF-T-LOK** durante su uso provee de características adicionales en su comportamiento, incluyendo resistencia a la corrosión al ataque galvánico, así como también resistencia a solventes, mientras que permite el desensamble con herramientas normales si esto es necesario.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: **SAF-T-LOK Grado T-72** fue desarrollado para altas temperaturas y donde altas viscosidades son necesarias, para llenar holguras y cubrir una substancial resistencia de fijación, en este producto también encuentra aplicaciones específicas de retención y eliminación de juntas

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO: (Liquido)

Color	:	Rojo
Gravedad Específica	:	1.1 gm/cc
Viscosidad	:	7500 cps
Punto de fusión	:	>200°F
Rango de Temperatura	:	-65°F to +400°F
Fluorescente	:	Visible
Estabilidad en Almacén	:	+12 Meses a <75°F

CARACTERISTICAS EN SU COMPORTAMIENTO: (Curado)

Rompimiento/Prevalente		
Torque de Fijación		
24 Hrs.@ 70°F		245/130 pulg.lib.
+24 Hrs.@ 350°F		360/140 pulg.lib
+2 Hrs.@ 400°F		210/75 pulg.lib
Capacidad llenar holguras:	.003 a .010".	
Curado Total:	8-24 Horas	

IMPORTANTE: Todo lo asentado aquí en esta hoja técnica y su contenido son basados en pruebas que creemos pueden ser realizadas, pero la precisión o su cumplimiento no esta garantizado. Se recomienda al comprador probar el producto para determinar si satisface las necesidades de su aplicación antes de usarlo. La corporación **SAF-T-LOK Internacional** no es responsable por pérdidas, quejas o daños por el uso de estos productos.